

Reinigung

Für die
Baufeereinigung
nach dem Einbau,
sowie für die
Beseitigung von
Allgemeinschmutz
u.v.m..



HMK® R155 Grundreiniger

säurefrei

Ergiebigkeit
ca. 10-80 m²/Liter

HMK® R183 Naturstein- reiniger

Zementschleier-EX

Ergiebigkeit
ca. 5-30 m²/Liter

HMK® R169 Steinreiniger

spezial
für starken
ZementschleierErgiebigkeit
ca. 10-60 m²/Liter

Wichtiger Hinweis: Nach der Reinigung für eine anschließende Schutzbehandlung muss der Belag mind. 1-2 Tage gut austrocknen.

Schutz

Vermeidet
Flecken-
bildungen und
erleichtert die
laufende Pflege.



ohne
Farbtonvertiefung:

HMK® S232 Fleckschutz

wassergelöst

Ergiebigkeit
ca. 5-20 m²/Liter

geringe
Farbtonvertiefung:

HMK® S234 Fleckschutz

Top-Effekt

Ergiebigkeit
ca. 5-20 m²/Liter

mit
Farbtonvertiefung:

HMK® S244 Fleckschutz

farbvertiefend

Ergiebigkeit
ca. 5-20 m²/Liter

Wichtig für Ihre Anwendung im Lebensmittelbereich:

Die Imprägnierungen haben nach dem Abtrocknen KEINE gefährlichen oder gesundheitsschädlichen Eigenschaften mehr. Daher können diese auch für Küchenarbeitsplatten eingesetzt werden (LFGB-geprüft). Auf stark beanspruchten Flächen sollte die Schutzbehandlung regelmäßig (ca. alle 1-2 Jahre) ergänzt werden.

Pflege

Leichtes
Reinigen der
täglichen
Verschmutzung.



HMK® R155 Grundreiniger

säurefrei

Ergiebigkeit
ca. 10-80 m²/Liter

bei
Grünverschmutzungen

HMK® R170 Aussenreiniger

für Steinflächen

Ergiebigkeit
ca. 20-30 m²/Liter

Video-Anleitung
für die Praxis unter:
www.moellerstonecare.eu

