



RSP Reinigung
Schutz
Pflege

Unsere Empfehlung für

Granit - Gneis
- feingeschliffen - poliert -

Reinigung

Für die Baufeinreinigung nach dem Einbau, sowie für die Beseitigung von Allgemeinschmutz u.v.m..



HMK® R155 Grundreiniger
säurefrei
Ergiebigkeit ca. 10-80 m²/Liter



HMK® R183 Natursteinreiniger
Zementschleier-EX
Ergiebigkeit ca. 5-30 m²/Liter

Video-Anleitung für die Praxis unter:
www.moellerstonecare.eu



Wichtiger Hinweis: Nach der Reinigung für eine anschließende Schutzbehandlung muss der Belag mind. 1-2 Tage gut austrocknen.

Schutz

Vermeidet Fleckenbildungen und erleichtert die laufende Pflege.



ohne Farbtonvertiefung:
HMK® S232 Fleckschutz
wassergelöst
Ergiebigkeit ca. 5-20 m²/Liter



geringe Farbtonvertiefung:
HMK® S234 Fleckschutz
Top-Effekt
Ergiebigkeit ca. 5-20 m²/Liter



mit Farbtonvertiefung:
HMK® S244 Fleckschutz
farbvertiefend
Ergiebigkeit ca. 5-20 m²/Liter



Wichtig für Ihre Anwendung im Lebensmittelbereich:

Die Imprägnierungen haben nach dem Abtrocknen KEINE gefährlichen oder gesundheitsschädlichen Eigenschaften mehr. Daher können diese auch für Küchenarbeitsplatten eingesetzt werden (LFGB-geprüft). Auf stark beanspruchten Flächen sollte die Schutzbehandlung regelmäßig (ca. alle 1-2 Jahre) ergänzt werden.

Pflege

Leichtes Reinigen der täglichen Verschmutzung und Unterstützung der Schutzwirkung.



HMK® P324 Edel-Steinseife
Wischpflege
Ergiebigkeit ca. 25-50 ml/10 Liter Wasser



HMK® P319 Marmor- und Granit-Polish
Ergiebigkeit ca. 100-200 ml/10 Liter Wasser



HMK® R155 Grundreiniger
säurefrei
periodisch bei Bedarf eine leichte Bürstenreinigung durchführen
Ergiebigkeit ca. 10-80 m²/Liter

Pflegetipp zu HMK P324 und HMK P319:

Wir empfehlen ca. 5 x mit P324 und dann dazwischen einmal mit P319 zu wischen.